



感應卡系列

型態	EM Card		EM Card		Mifare Card		HID Card	HID Card
	厚卡	厚卡	薄卡	薄卡	薄卡		厚卡	薄卡
實體屬性	厚卡	厚卡	薄卡	薄卡	薄卡		厚卡	薄卡
型號	ACC-CSR01	ACC-CSW01	ACC-CSR02	ACC-CSW02	Classic	DESFire	ACC-CHW01	ACC-CHW02
感應頻率	125KHz +/- 6KHz		125KHz +/- 6KHz		13.56MHz		125KHz	125KHz
數據格式	EM-4100	Temic-5557	EM-4100	Temic-5557	Mifare S50	EV1/EV2	None	None
記憶容量	64 bit	128 bit	64 bit	128 bit	1Kbytes	1K/2K/4K/8Kbytes	26 bit	26 bit
功能	唯讀	可讀/寫	唯讀	可讀/寫	可讀/寫		唯讀	唯讀
溫度	-20° C ~ 55° C		-20° C ~ 75° C		-20° C ~ 75° C		-45° C ~ 70° C	-45° C ~ 70° C
材質	ABS + PVC Patch		PVC		PVC		PVC	PVC
感應距離	15 cm	12 cm	15 cm	12 cm	5 cm		5 cm	5 cm
加磁帶	無	無	可選	可選	可選		無	無
重量	8.4 g		5.6 g		5.6 g		8 g	5.4 g
通訊方式	非接觸，被動式		非接觸，被動式		非接觸，被動式		非接觸，被動式	非接觸，被動式
顏色	白色	白色	白色	白色	白色		白色	白色
尺寸	85.5mm x 54mm x 1.6mm		85.5mm x 54mm x 0.8mm		85.5mm x 54mm x 0.8mm		84.7mm x 52.9mm x 1.7mm	84.6mm x 53mm x 0.8mm
產品照片								

卡片鑰匙圈 & 保護卡夾

型態	EM Card	Mifare Card	薄卡 & 厚卡夾	直式	橫式
型號	ACC-KSR01	KF-40-MF1	ACC-H0001	ACC-B0001	ACC-B0002
感應頻率	125KHz +/- 6KHz	13.56MHz	-	-	-
數據格式	EM-4100	Mifare S50	-	-	-
記憶容量	64 bit	1K byte	-	-	-
功能	唯讀	可讀/寫	-	-	-
溫度	-20° C ~ 55° C	-20° C ~ 55° C	-20° C ~ 75° C	-20° C ~ 75° C	-20° C ~ 75° C
材質	ABS 747S	ABS 747S	PC	塑膠	塑膠
感應距離	15 cm	3 cm	-	-	-
重量	14.5g	14.8g	-	-	-
通訊方式	非接觸，被動式	非接觸，被動式	-	-	-
顏色	灰色	灰色	白 / 透明	透明	透明
尺寸	30mm x 36mm x 5mm	34mm x 38mm x 5mm	89mm x 56mm x 0.42mm	64mm x 107mm	95mm x 78mm
產品照片			 Rotatable		