

PXR-A1EWS-WR 防水型讀卡機



功能特色

- 具 IP66 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 提供 125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 提供雙通訊介面(Wiegand及RS-485)，可減少庫存壓力並方便彈性規劃使用。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1
■ 安裝固定板或底座 X 1
■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - A 1 E W S - W R

WR: 防水型
Comm. Interface
WS: Wiegand&RS-485
EM
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-A1EWS-WR
讀卡格式	EM (125 KHz)
讀卡距離	5 公分以上
通訊介面	Wiegand & RS-485
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
防護設計	IP 66
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	200mA (max)
工作溫度	-20°C ~ 70°C/ -4°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (LxWxH) (mm)	120 x 80 x 27