

HPB-10P-E 智慧開門開關

功能特色



- 採用非接觸式紅外線偵測感應。
- 同時具備開門按鈕及緊急壓扣功能，遇緊急狀況，重壓開門按鈕，即可強制開門。
- 待機時為亮藍燈，當感應距離內有物體遮蔽時則亮綠燈，並觸發繼電器開門。
- 可外接警報。
- 具火警偵測Sensor輸入，可直接連接消防主機來連動緊急開門。
- 開門按鈕具設定Pulse開門時間1~15秒。(預設4秒)
- 緊急壓扣功能採用壓力Sensor，達3kg才能觸發，可重複使用。
- 偵測的信號具備防彈跳處理。
- 具IP65防水防塵設計。



防護設計



火警偵測



緊急壓扣



紅外線感應

規格

型號	HPB-10P-E
感測器	紅外線感測器 × 1 壓力感測器 x1
感測距離	5 ~ 10公分
輸入點	火警偵測 x 1
輸出點	繼電器 × 2 (開門按鈕/緊急壓扣)，O.C x 1 (警報)
LED 顯示燈	藍色 x 1，綠色 x 1，紅色 x 1
音頻提示	有
輸入電源	DC 12V / 150mA
防護設計	IP65
工作溫度	-30°C ~70°C / -22°F ~158°F
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	面板尺寸：86 (L) x 86 (W) x 10 (H) 控制盒尺寸：51 (Ø) x 24 (H)